



### Beschreibung Casella F

**Der Stabile.** Dieser Klassiker mit der Füllung aus stabilem Blech, wird ausschliesslich aus Aluminium gefertigt. Er besitzt äusserst stabile und verstemmte Aluminium-Eckverbindungen. In der Nut des Rahmenprofils wird das Füllungsblech sicher gehalten.



### Technische Ausführung

Füllungsblech	2 mm   8   1 mm	Blech EN AW 6060
Rahmen	75   28   1,7 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca.10 kg/m <sup>2</sup>	
Schlagleiste	35   22   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Falzleiste	20   15   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	360 – 2900 mm	Höhe > 1'900 mm mit Traverse
Beschichtung	RAL   NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT ® vor Zusammenbau
Hagelschutz	VKF Nr. 24402	Zertifiziert Hagelwiderstandsklasse HW 3

### Ansichten

