



Beschreibung Legno MH56

Der Berner Laden. Die Optik dieses Holzfensterladens ist nicht nur im Berner Land weit verbreitet. Seine seitlich in den Rahmen eingeschobenen Lamellen sind flächenbündig mit dem Rahmen verschliffen. Diese traditionelle Konstruktion ist für einen Einsatz im Heimatschutz sehr geeignet. Alle Rahmenelemente sind gerundet.




Technische Ausführung

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| Feste Lamellen | 56 11 mm | Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen |
| Holzart | Fichte Tanne | Weitere Holzarten auf Anfrage |
| Rahmenstücke oben und seitlich | 90 32 mm | Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen. Optional 70 32 mm |
| Rahmenstück unten | 120 32 mm | Bei Türen > 1'900 mm 160 32 mm |
| Gewicht | 10 Kg / m ² | Bei Holzart Fichte Tanne |
| Schlagleiste | 32 15 mm | Holzart Fichte Tanne |
| Flügelbreite | 250 – 800 mm | Doppelladen bis max 750 mm Breite |
| Flügelhöhe | 400 – 2800 mm | Höhe > 1'700 mm mit Traverse |
| Vorbehandlung | farblos weiss | Werkseitige Tauchimprägnierung farblos oder weiss zum Schutz vor Pilzen und Insekten. Anschliessend ist ein fachgerechter Farb-aufbau, zwingend mit Grundierung, Fugenfüller, Stirnholzschutz, sowie zweimaligem Anstrich (min. 100 my) mit Zwischenschliff notwendig. Wir empfehlen unsere werkseitigen deckenden Anstriche. |
| Beschichtung | RAL NCS | Acryl Kunstharz Ölfarbe |
| Pflege | Kontrolle alle 1-2 Jahre | Untersuchen nach Rissen und Beschädigungen. Beschädigte Stellen zuspachteln und anschleifen. Anschliessend neuer Anstrich mit identischem Farbmaterail. |


Ansichten




**Stichbogen < 70 mm
Aussen**




**Stichbogen > 70 mm
Innen und Aussen**




**Abschrägung einfach
Innen und Aussen**




**Segmentbogen doppelt < 70 mm
Aussen**



**Kreisbogen
Innen und Aussen**




**Abschrägung doppelt
Innen und Aussen**



* mit Lamellen ausgearbeitete Varianten auf Anfrage


Füllungen

Typen



| | |
|-------------|--|
| Füllung p12 | Sperrholz 10 mm |
| Füllung p25 | Sperrholz 25 mm, gekehlt |
| Füllung s25 | Sperrholz 25 mm, gekehlt mit senkrechten Nuten |

Aussteller



Technische Ausführung auf Anfrage