



Beschreibung Panello p25

Der Stabile. Dieser Fensterladenladen mit Massivholzrahmen besitzt eine gekehlte Sperrholzplatte als Füllung. Alle Rahmenelemente sind gerundet.



Technische Ausführung

Füllung	25 mm	Sperrholzplatte (Rotholz), gekehlt
Holzart	Fichte Tanne	Weitere Holzarten auf Anfrage
Rahmenstücke oben und seitlich	90 32 mm	Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen. Optional 70 32 mm
Rahmenstück unten	120 32 mm	Bei Türen > 1'900 mm 160 32 mm
Gewicht	13 Kg / m ²	
Schlagleiste	32 15 mm	Holzart Fichte Tanne
Flügelbreite	405 – 750 mm	Doppelladen bis max 700 mm Breite
Flügelhöhe	420 – 2500 mm	Höhe > 2'300 mm mit Traverse
Vorbehandlung	farblos weiss	Werkseitige Tauchimprägnierung farblos oder weiss zum Schutz vor Pilzen und Insekten. Anschliessend ist ein fachgerechter Farbaufbau, zwingend mit Grundierung, Fugenfüller, Stirnholzschutz, sowie zweimaligem Anstrich (min. 100 my) mit Zwischenschliff notwendig. Wir empfehlen unsere werkseitigen deckenden Anstriche.
Beschichtung	RAL NCS	Acryl Kunstharz Ölfarbe
Pflege	Kontrolle alle 1-2 Jahre	Untersuchen nach Rissen und Beschädigungen. Beschädigte Stellen zuspachteln und anschleifen. Anschliessend neuer Anstrich mit identischem Farbmaterail.

Ansichten

